



便携式油烟检测仪

lampblack

产品简介

ZWIN-YYM06型便携式油烟检测仪可实现油烟各组分浓度实时检测，同时检测烟道内温压流湿等数据，便于执法人员对餐饮业油烟的排放进行管理，同时告别了传统油烟检测采样难，检测周期长，误差大等弊病。

产品特点

1. 全自动测量，一体式设计，重量轻，便于携带。
2. 可同时检测油烟浓度、动压、静压、烟气流速、烟气温度、湿度等参数，检测精度高，重复性好。
3. 配有高精度传感器和长寿命采样泵，实现与烟道内油烟等流速抽取方式，确保数据更加准确。
4. 配有快检按键，简化操作步骤，方便执法人员操作。
5. 采用4.3寸IPS高清全彩屏，分辨率800*480。带有点位备注功能，可输入检测点位名称，便于后期查询。对超标的数据，会用红色字体标识。
6. 低功耗设计，非工作状态外设自动关闭，可连续工作8-10h，支持快充功能。
7. 内置512M大容量存储空间，可通过USB以excel形式导出
8. 检测过程对工作人员没有任何不良影响。
9. 配有蓝牙打印机，现场即可打印检测数据。

产品外观



主要技术参数

设备性能	量程	精度	分辨率
油烟浓度	0~50mg/3	≤100ug: ±15ug/m3 >100ug: ±10%	0.1ug/m3
烟气温度	-10-85°C	±0.3°C	0.1°C
烟气湿度	5%-95%	±2%	0.1%
烟气动压	0~500Pa	±0.1Pa	0.01Pa
烟气静压	60-130KPa(绝对静压)	±0.06hPa	1Pa
烟气流速	0~20m/s	±0.1m/s	0.1m/s
功耗	≤5W		
充电电压	5V		
存储容量	512Mbytes(不小于10万条历史数据)		



www.zwinsoft.com

天津智易时代科技发展有限公司

022-23778895

天津华苑产业区(环外)海泰发展六道海泰绿色产业基地M6座